



WIŚNIEWSKI



Türen  
ECO BASIC

Abmessungen: 860 mm x 2045 mm,  
verzinkt

Stahl Innen-  
und  
Außentüren

ECO  
BASIC

# Stahl Innen- und Außentüren

## EIGENSCHAFTEN

The door frame is made of 1.0 mm thick steel profiled sections, galvanized and powder coated. The jambs are braze welded. The door does not feature a threshold as standard.

ZARGE

Die Flügel der einflügeligen Massivtüren wurden aus zwei 0,5 mm starken, mit Polyester beschichteten verzinkten Blechtafeln in RAL 9016 (Reinweiß) und RAL 7035 (Lichtgrau) gefertigt

FLÜGEL

Füllung aus geschäumten Polystyrol 39 mm starkes „Styropor“.

FÜLLUNG

Standardmäßig mit 2 verstellbaren 2-D-Scharnieren, einem Riegel-Fallenschloss, einer Kunststoffklinke und einem Bauschlüssel. Zylinderschloss 26/36 mm möglich.

BESCHLÄGE

Abmessungen in der Durchgangslichte [S<sub>j</sub> x H<sub>j</sub>] [mm]      Abmessungen in der Mauerlichte [S<sub>o</sub> x H<sub>o</sub>] [mm]

800 x 2015	860 x 2045
900 x 2015	960 x 2045
1000 x 2015	1060 x 2045

